

MOTOR NATION



FOTON®

VIEW



MOTOR		
Mitsubishi	4K22D4M	Gasolina
Desplazamiento	2,380 cc	
Potencia máxima	153 hp @ 5,500 rpm	
Torque máximo	169 lb-pie @ 4,000 rpm	
Control de emisiones	Convertidor catalítico	
EMBRAGUE		
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo	
Medida (diámetro)	225 mm	
Accionamiento	Hidráulico	
TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	5M-TI255	Mecánica
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.45 / 5ta 0.80	
EJE DELANTERO		
Tipo independiente / horquilla y estabilizador		
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador		
Capacidad de carga	1,600 kgs	
EJE TRASERO		
Eje rígido tipo semi flotante		
Suspensión de muelles parabólicos y amortiguador		
Capacidad de carga	1,900 kgs	
Relación final: 3.900	Una sola velocidad	
NEUMATICOS		
Radiales en medida	195/60R15-106R	
Cantidad	5 incluye refacción	
Rin medidas	15.0" X 5.5"	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12V-60A	
Voltaje	12V (negativo a tierra)	
Baterías	65 A.h (1pc)	
FRENOS		
Frenos de servicio	Hidráulicos doble circuito asistidos por vacío	
Freno de estacionamiento	Actuando en tambores traseros	
Componente para eje delantero	Discos ventilados	
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables	
Asistencia ABS+EBD+ESP		

CAPACIDADES									
Depósito de combustible	65 L								
Número de pasajeros	Tres								
DESEMPEÑO									
Radio de giro	6,250 mm								
Habilidad de pendiente	25.3%								
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm								
EQUIPAMIENTO DE LÍNEA									
Faros de niebla	Incluido								
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional								
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido								
Ajuste eléctrico de espejos	Incluido								
A/C de una zona para la cabina	Incluido								
Cámara de reversa	*Opcional								
Pantalla multimedia (MP5)	Incluido								
Cierre centralizado por control	Incluido								
Sensores de proximidad en reversa	Incluido								
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido								
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	Incluido								
Ajuste automático de altura en faros	Incluido								
Bolsas de aire frontales (SRS)	Incluido								
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido								
Tercer asiento en zona central delantera	Incluido								
CAPACIDADES (kgs)									
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,400								
Peso Vehicular (PV)	2,030								
Carga máxima disponible	1,370								
DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CARROZADO									
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	M3	A	B	C
1,190	3,110	1,080	5,380	1,920	2,285	8.5	5,380	1,920	2,285
APLICACIÓN									

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

